



可视触摸屏

IOT800 云扫描枪



莲花系列IOT800云扫描枪, 扫描枪行业革新之作。富立叶首创Wi-Fi数据传输, 支持云端数据管理为企业增效; 首创可触屏操作, 苹果级电容触摸屏, 可通过APP进行设备控制。

可根据用户需求个性化定制产品功能。


行业应用




服装盘点




移动收银



门店收银



医药管理



商业零售

产品参数

物理参数	
尺寸	不含座充: 83*64*167mm (长*宽*高) 含座充: 132*100*178mm (长*宽*高)
重量	条码枪重量: 155g 底座重量: 320g
电池	2600mAH 锂离子充电电池
电源电压	DC5V
电池充电时间	完全充满(100%)需4小时
颜色	白色/红色/蓝色
性能参数	
LCD	1.54" 240*240 / 2.0" 320*240 (可选)
TP	电容式触控
光源	瞄准模式: 红光630nm 补光照明模式: 6500K LED白光
视场角	45° (H) x 38° (V)
旋转倾斜偏转	360°, ±65°, ±60°
支持接口	USB
条码解码能力	一维: UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix2of5, Interleaved2of5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. 二维: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, etc.
1D解析能力	4mil
2D解析能力	6.7mil 40mm-90mm 13mil 60mm-180mm
打印对比度	25% 最小反射差
USB中文直传	支持中文直传
成像参数	
传感器像素	640 pixels (H)x 480 pixels (V)

使用环境	
密封	IP52
工作温度	0°C to 50°C
存储温度	-40°C to 70°C
环境光 抗干扰能力	室内正常照明和室外自然光线 (阳光直射) 条件下使用
无线通讯	
WIFI	2.4G WLAN IEEE 802.11 b/g/n
WIFI距离	60m(空旷),可漫游
蓝牙	Class2,Bluetooth 4.1
蓝牙距离	可视距离60m (空旷)
二次开发	SPP开发, Wi-Fi二次开发:TCP/UDP/MQTT/AWS-IoT
静电防护	ESD防护: 空气放电 +/-8KV 接触放电 +/-4KV
其他	
认证	3C\CE、ROHS\FCC\IP52
选配配件	USB线, 座充



可选配色

西安总部 陕西·西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座 4层
深圳分公司 深圳市宝安区西乡街道办固戍润丰工业园A栋2楼
全国统一咨询热线 400-888-2065

☎ 029-8860 5865
☎ 0755-2912 0504



www.cilico.cn